

■刈払機キャブレタ仕様一覧(1/2)

商品名		型式と品番		仕様							回転数(rpm)					
機種	エンジン 型式	型式	品番	調整開度 Lニードル (調整方向)	調整開度 Hニードル (調整方向)	固定 JET	ベン チュリ径 mm	チョーク 径 mm	メタリング レバー高さ mm	バルブ開弁圧 kg/cm <sup>2</sup> (kPa)	バルブ閉弁圧 kg/cm <sup>2</sup> (kPa)	アイドリング	クラッチイン	ストール	使用回転数	無負荷 最高回転数
TR2300/TR2310 BC2000/2100 BC2211(EZ)(G)		WYL-141	T160081000		-	#39.5							4,000±200	5,800±250		11,000
BK2210EZ/TK220	G20LS						9	12		1.0~2.0	0.4~1.4					
BC2225(EZ)(G)		WYL-258	848E4L8100		-	#36							3,750±200	5,750±250		
BC2020/BC222EZ													4,000±200			
BC2310/BC2311 BC2320(EZ)	G23LS	WYJ-289B	T170081000		-	#40									6,000 ? 10,000	
BC2410/ BC2411(EZ)	G24LS	WYK-129A	T170181000	1±1/4 (戻し)	1 1/2±1/4 (戻し)	-			1.5±0.16			3,000±200				11,500
BC2510/2511 BC2520EZ TR2600/2610/2611 TK2600	G25LS	WYJ-290B	848EFG8101		-	#39	10.5	17		1.3~2.3	0.6~1.6		3,750±200	5,800±250		
BC2610/2611 BC2620(EZ)	G26LS															
BC2710/ 2711(EZ)	G27LS	WYK-130A	T180281000		13/8±1/4 (戻し)	-										12,000
BC3410FW(EZ)	G34L-F	G11P-1R	T115881000	-	-	#62	11	11	4±0.5	-	-				5,000 ?	
BC3510DW(EZ)	G34L-D	WYK-155	T115781000		11/4±1/4 (戻し)	-						2,500±200	3,300±250	4,550±250	10,000	11,500
BC4410DW(EZ)	G43L-D	WYK-93A	450081001	1±1/4 (戻し)	13/8±1/4 (戻し)	-	12.7	17	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6			4,650±250		12,000
BK2210EZ	G20LS	WYL-141	T160081000		-	#39.5	9	12	1.5±0.16	1.0~2.0	0.4~1.4		4,000±200	6,000±250	6,000~10,000	11,000
BK2610CL(EZ)	G26L	KR10PG-1A	T100081000	-	-	#53	10	17				3,000±200	3,650±200	5,400±250	5,000 ?	11,500
BKE2610CLP1	GE26L															
BK3410EZ BK3420EZ	G34L-F	G11P-1S	T115181001	-	-	#59	11	11				2,500±200	3,300±250	4,550±250	10,000	12,000
BK2650EZ	G26LS	WYJ-343B	848EEN8101	1±1/4 (戻し)	-	#39	10.5	17	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6	3,000±200	3,750±200	5,800±250	6,000~10,000	11,500
BKZ3050EZ		WYA-41B	848F628101	-	-	#40										
BKZ3051EZ BKZ305EZ	GZ30N	WYA-163B	577592202	15/3/4±1/2 (締込み)	2±1/2 (戻し)	-	Air 9 Mix 8	13.2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6		4,000±200	6,000±250		
BC2350Hb BC2650Hb BC2750Hb	G24LS G27LS	WYE-3D	848EB68101		-	#45						3,000±200			6,000 ?	11,000
BK2650Hb BK2750Hb	G27LS	WYE-4C	848EFR8101	1±1/4 (戻し)	-	#43	10.5	17	1.5±0.06/0.16	-	-		3,750±200	5,750±250		

■刈払機キャブレタ仕様一覧(2/2)

商品名		型式と品番		仕様								回転数(rpm)					
機種	エンジン型式	型式	品番	調整開度 Lニードル (調整方向)	調整開度 Hニードル (調整方向)	固定 JET	ベンチュリ 径 mm	チョーク 径 mm	メタリング レバー高さ mm	バルブ開弁圧 kg/cm <sup>2</sup> (kPa)	バルブ開弁圧 kg/cm <sup>2</sup> (kPa)	アイドリリング	クラッチイン	ストール	使用回転数	無負荷 最高回転数	
BCZ3000(EZ)	GZ30N	WYA-68A	848F688100	-	-	#41.5									5,000±250	6,000~10,000	11,500
BCZ3001(EZ) BCZ300(EZ)		WYA-153	577462701	15.5/8±1/2 (締込み)	2±1/2 (戻し)										5,400±250	6,000~11,500	
BCZ220EZ BCZ230EZ BCZ240EZ	GZ22S	WYA-181A	578788101	14.3/4±1/2 (締込み)				Air 9 Mix 8	13.2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6		4,000±200	5,500±250		
BCZ231EZ		WYA-251A	585970401	14±1/2 (締込み)	2.1/4±1/2 (戻し)	-										6,000 ~ 10,000	
BCZ260EZ BCZ270EZ(G)	GZ26S	WYA-182A	578788201	14.1/2±1/2 (締込み)	1.3/4±1/2 (戻し)									5,750±250		12,000	
BCZ261EZ		WYA-252A	585970501	13.3/4±1/2 (締込み)	2±1/2 (戻し)												
BCZ400EZ	GZ40N	WTEA-4E	576400205	3.1/4±1/2 (戻し)	1.3/4±1/2 (戻し)		13.5	19	0.66±0.16	2.2~3.2	1.0~2.0		4,100±200	5,250±250	5,500~9,000		
BKZ265EZ	GZ26S	WYA-197	579620601	15.5/8±1/2 (締込み)	2.1/8±1/2 (戻し)		Air 9 Mix 8	13.2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6			5,750±250			
BKZ266EZ		WYA-256	586354301	13.3/4±1/2 (締込み)													
TRZ230EZ	GZ22S	H225D+P	579001905	3.7/16±1/2 (戻し)	2.13/16±1/2 (戻し)								4,000±200	5,900±250		12,000	
TRZ260EZ	GZ26S	H225D-1+P	579016105	2.1/4±1/2 (戻し)	2.3/16±1/2 (戻し)		11.1	18	0±0.15	1.1~3.1	0.51以上						
TKZ230EZ	GZ22S	H225D+P	579001905	3.7/16±1/2 (戻し)	2.13/16±1/2 (戻し)	-								5,800±250		10,000	
TKZ231EZ		WYA-251A	585970401	14±1/2 (締込み)	2.1/4±1/2 (戻し)		Air 9 Mix 8	13.2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6	3,000±200		5,500±250			
TKZ260EZ	GZ26S	H225D-1+P	579016105	2.1/4±1/2 (戻し)	2.3/16±1/2 (戻し)		11.1	18	0±0.15	1.1~3.1	0.51以上		3,900±200	5,900±250			
TKZ261EZ		WYA-252A	585970501	13.3/4±1/2 (締込み)	2±1/2 (戻し)									5,750±250			
BCZ241EZ(G)	GZ22S	WYA-219A	581822102	13.1/2±1/2 (締込み)	2.1/4±1/2 (戻し)		Air 9 Mix 8	13.2						5,500±250	6,000 ~ 10,000		
BCZ271EZ(G)	GZ26S	WYA-218A	581822202	13.3/8±1/2 (締込み)	1.7/8±1/2 (戻し)									5,800±250	10,000		
BCZ235	GZ22S	WYH-1	589219101			#36								5,800±250		12,000	
BCZ265	GZ26S	WYH-2	589219401			#33.5								6,100±250			
BKZ275		WYH-7	582580701			#33.0							4,000±200	6,000±250			
TRZ235	GZ22S	WYH-3	589219601		-	#36								5,800±250			
TRZ265	GZ26S	WYH-4	589219801	1±1/4 (戻し)		#33.5	Air 38mm2 Mix 41mm2	Air 63mm2 Mix 66mm2	1.5±0.16	1.3~2.3	0.6~1.6			6,100±250			
TKZ235	GZ22S	WYH-3	589219601			#36								5,800±250		10,000	
TKZ265	GZ26S	WYH-4	589219801			#33.5								6,100±250			
BCZ245(G)	GZ22S	WYH-5	589219301		3.1/2±1/2 (戻し)									5,800±250		12,000	
BCZ275(G)	GZ26S	WYH-6	589219501		2.1/2±1/2 (戻し)									6,300±250			
BCZ315	GZ30N	WYA-308	582520601	12.1/8±1/2 (締込み)		#36	Air 9 Mix 8	13.2					3,900±200	5,700±250		11,500	
BKZ315													4,100±200	6,000±250			

■チェーンソー キャブレタ仕様一覧

製品名 機種	型式と品番		キャブレタ仕様 調整開度(ニードル戻し開度)		回転数(rpm)		備考
	型式	品番	L	H	アイドリング (rpm)	無負荷最高回転数	
G2000T	WT853C	848C008100	1 3/8±1/4	1 3/8±1/4	2,800~3,100	8CVバー 12,000~13,000	#71300~
	WT853D	576475501					#029319~
G2050T	WT1111	585698001	1 1/2±1/4	1 3/8±1/4	2,800~3,100	8SPバー-13,500~14,500	
G2100T/G2200T	WT1187	582548401	2 3/8±1/2	1 3/8±1/2	2,800~3,100	8SPバー-13,500~14,500	
G250AVT	WT481E	T204181001	1 3/8±1/4	1 1/2±1/4	2,700~3,100	10SPバー-11,500~13,000	
G2500T/G2501T G2550T/G2551T	WT481E	T204181001	1 3/8±1/4	1 1/2±1/4	2,700~3,100	10SPバー 12,000~13,000	
G2500T- <b>EZ</b> / G2501T- <b>EZ</b> G2550T- <b>EZ</b> / G2551T- <b>EZ</b> フィンガー- <b>EZ</b>	WT756A	848C148100	1 1/4±1/4				
G2501T/G2551T フィンガー- <b>EZ</b>	WT756B	578847301	1 1/2±1/4	1 1/4±1/4	2,800~3,100	10SPバー 12,000~13,000	#155351~ #124461~
G2501T/G2551T フィンガー- <b>EZ</b>	WT756C	585185001	1 5/8±1/4	1 1/8±1/4	2,800~3,100	10SPバー 12,000~13,000	#365951~ #329471~
G2501T/G2551T フィンガー- <b>EZ</b>	WT756D	587936101	2 ±1/4	1 1/2 ±1/4	2,800~3,100	10SPバー 12,000~13,000	
GZ2700T/GZ2800T	WTA-39	588662401	2 ±1/2	2 1/2±1/2	2,700~3,100	10SPバー-12,500~13,500	
G310AV/AVT G3100	WT278B	287081001	1 1/2±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12SPバー 11,500~13,000	
G320AV	WA112A	333081002	1 3/8±1/4	0	2,700~3,100	14HPバー-11,000~12,000	
	WA192 ポンプ付き	333581000	1 3/8±1/4	0	2,700~3,100	14HPバー-11,000~13,000	
G3200 <b>EZ</b> / G3201 <b>EZ</b>	WT689B	848C308101	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12,000~13,500	
G330AV	WT428A	286781000	1 1/2±1/4	3/4±3/8	2,500~2,900	14SPバー-12,000~12,000	
G340AV/P G345AVSP	WT249B	286081001	1 1/2±1/4	3/4±3/8	2,500~2,900	14SPバー-25AP 12,000~12,500	
G3500 <b>EZ</b> /G3501 <b>EZ</b> G3500P	WT588B	T210281001	1 1/4±1/4	1 1/2±1/4	2,700~3,100	12,000~13,000	
G334 <b>EZ</b>	WT569B	T210481001	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12,000~13,000	
G3401 <b>EZ</b> /G3401 <b>EZ</b> (ハリ)	WT982	574529801	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	12,000~13,500	
GZ3500T- <b>EZ</b>	WT935	848CE08102	-1/4 2 5/8±1/2	-1/4 2 5/8±1/2	2,800~3,100	14SPバー 12,500~13,500	キャブリミッタキャップ付
	WT1016	578028601	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4			14SPバー 12,500~13,500
GZ3800	CIT-EL41A	506450501	2 1/2±1/2	2±1/2	2,700~2,900	SPバー 11,500~12,500	
GZ3850 <b>EZ</b>	WT1064	581094901	1 1/4±1/4	1 1/2±1/4	2,500~2,900	12,500~13,500	
	WT1064	589334101	1 1/4±1/4	3/4±1/4	2,500~2,900	12,500~13,500	#201712*****
GZ381 <b>EZ</b>	CIT-EL41A	506450501	2 1/2±1/2	2±1/2	2,700~3,100	11,500~12,500	
GZ330 <b>EZ</b>	WT1057	579588601	1 1/4±1/4	1 1/8±1/4	2,700~3,100	12SPバー 12,500~13,500	
GZ360 <b>EZ</b>						14SPバー-16SPバー 12,500~13,500	16SPバーは GZ360EZのみ
G370AV/P / G375AVS G3700 <b>EZ</b> /G3701 <b>EZ</b> G415AVS	WT246B	285081002	1 1/8±1/4	1±3/8	2,500~2,900	16Hバー-25AP 14,000~15,000	
G3711 <b>EZ</b>	WT947	848C668100	1 1/8±1/4	1±3/8	2,500~2,900	14,000~15,000	
GZ3900 <b>EZ</b> /GZ3900H- <b>EZ</b> GZ3950 <b>EZ</b> /GZ3950H- <b>EZ</b>	HD52B	580798201	2 3/8±1/2	2 3/4±1/2	2,600~2,900	14,500~15,500	
GZ4300 <b>EZ</b> /GZ4300H- <b>EZ</b> GZ4350 <b>EZ</b> /GZ4350H- <b>EZ</b>	HD53A	580798301	2 1/2±1/2	2 1/2±1/2	2,600~2,900	14,000~15,000	
GZ3750	HD53C	588848901	2 3/8±1/2	2 3/4±1/2	2,600~2,900	14,500~15,500	
GZ3950 <b>EZ</b> GZ3950H- <b>EZ</b> GZ4350 <b>EZ</b> GZ4350H- <b>EZ</b>	HD53C	588848901	2 1/2±1/2	2 1/2±1/2	2,600~2,900	14,000~15,000	#201537*****~
G410/451AV/P	WT857	281081004	1 1/4±1/4	1±3/8	2,250~2,750	410 16Hバー 13,000~14,000	
G4200 <b>EZ</b> /G4201 <b>EZ</b>	WT614A	T200281002	1 1/4±1/4	1 1/8±1/4	2,500~2,900	14,000~15,000	
G4211 <b>EZ</b>	WT948	848C778100	1 1/4±1/4	1 1/8±1/4	2,500~2,900	14,000~15,000	
G4500/G4501	WT296A	848C808105	1 1/4±1/4	1±3/8	2,250~2,750	410 16Hバー 13,000~14,000	#610244~
	WT944	848C838100				451 18Hバー 13,000~14,000	2010年~
G5000/G5001	WT281B	848C8A8102	1 1/2±1/4	3/4±3/8	2,250~2,750	18Hバー 14,000~15,000	#611093~
	WT943	848C8G8100		1±3/8			#001372~
G5201P/HP	WT-1036A	593288401	1 3/4±1/4	3/4±3/8	2,250~2,750	18Hバー 14,000~15,000	
G540AVS	HDA-118A	261681002	1 5/8±1/4	1 1/8±3/8	2,300~2,700	バーなし 13,000~13,500	
G620AVS	HDA-116A	261881005	1 5/8±1/4	1±3/8	2,300~2,700	バーなし 13,000~13,500	
G6200P/HP	HDA-116A	261881005	1 5/8±1/4	1±3/8	2,300~2,700	バーなし 13,000~13,500	
G3650 <b>EZ</b>	WT678A	848C4X8100	1 1/4±1/4	1 3/8±1/4	2,700~3,100	16SPバー 12,000~13,000	

■根切機、ハンディカッタ キャブレタ仕様一覧

製品名 機種	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考
	型式	品番	調整開度(ニードル戻し開度)		アイドルリング (rpm)	無負荷 最高回転数	
			L	H			
RC620/RC6200P RC620D/RC6200DP	HDA96	289081000	1 1/8±1/4	1 1/4±1/4	2,300~2,700	20Hバー 11,500~12,500	
HC405AV	WA184	338781000	1 1/4±1/4	1 5/8±1/4	2,400~2,700	12,000~13,000	
HC500D	WT858	288481000	1 1/2±1/4	1 1/2±1/4	2,250~2,750	12D 12,000~13,000	
HC510D	WT858	288481000	1 1/2±1/4	1 1/2±1/4	2,250~2,750	14D 11,500~12,500	
HC510DV	WT859	289481000	1 1/2±1/4	1 1/4±1/4	2,250~2,750	14D 11,500~12,500	
HC620AV	HDA96	289081000	1 3/8±1/4	1 3/8±1/4	2,300~2,700	12D 12,000~13,000	ブレードの回転は E/Gの約半分(1:1.96)
HC750/HC760	HDA189B	SD3801081011	1 1/2	1±1/4	2,300~2,700	12インチ 9,350~10,550	

■エンジンブロワ キャブレタ仕様一覧

製品名 機種	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考
	型式	品番	調整開度(ニードル戻し開度)		アイドルリング (rpm)	高速回転数 rpm (標準風管付)	
			L	H			
HB2300EZ/2301EZ	WYJ110	551681000	10~12	—	2200~2400	7300~7600	
HB2302EZ/2311EZ	WYJ374	848EKP8100	12 1/2	—	2200~2400	7300~7600	
HB2320EZ							
HBZ2602	WYA105	848F4G8100	13 1/2	1 7/8 ±1/2	2700~2900	7300~7600	
		586231901	2 3/4 ±1/2	2			
HBZ260EZ	H226B	586231902	2 6/8	1 1/2 ±1/2	2800~3200	7200~7400	#20183612601~
		586231903	3 1/2 ±1/2				#2021年キャブ開度のみ変更
		501716903					#20210322634~
HBZ260LV	H226F	501716904	3 3/8 ±1/2	1 1/8 ±1/2	2800~3200	7200~7400	#20182901001~
		501716904	3 1/2 ±1/2	1 1/4 ±1/2			#2021年キャブ開度のみ変更
	H226B	529678701	3 1/2 ±1/2	1 1/2 ±1/2			#20210300001~
EBZ3000EZ	WYA82A	848F6W8100	10 1/2	—	2900~3100	6300~6800	
EB430	HDA80A	149185001	1 1/4 ±1/4	0	1800~2200	7500	
	HDA80B	848L958100	1 3/4 ±1/2	—			
EBE440	HDA90A	148181000	1 0 ±1/4	0	1800~2200	7400	
EB4300	WYK67A	340781000	10 1/2	—	1900~2100	6150~6550	
EBZ4800	WYA42B	848GC28100	11	—	2200~2400	6090~6350	
EBZ5100	WYA79	848HE28100	10	—	2200~2400	5820~6100	高速回転制御付き
EB6200	WYK73	275081000	10 1/2	—	1800~2200	7500~7800	
EB7001	WYK123A	T401281000	10 1/2	—	1800~2200	7100~7500	
EBZ7500	WYA64B	848H128100	10~12	—	1800~2200	6900~7300	高速回転制御付き
	WYA236A	581156101	14 1/2	1 3/4 ±1/2			高速回転制御付き
EBZ8500/8550	WYA237A	581177001	14 1/2	2 1/4 ±1/2	1800~2200	7200~7300	高速回転制御付き
EBZ8001	WYA44B	848H008100	12	—	1900~2100	6500~6800	高速回転制御付き

■高速回転制御付きは最高回転数が回転計で計測出来ない事があります。

■オーガー、ヘッジ・畦草、動噴、自走式傾斜刈機、斜面刈機、溝切、杭打機、ポンプ、動散 キャブレタ仕様一覧

製品名	型式と品番		キャブレタ仕様		回転数(rpm)		備考	
	機種	型式	品番	調整開度(ニードル戻し開度)		アイドリング (rpm)		無負荷 最高回転数
				L	H			
オーガー	AGZ2600 <b>EZ</b>	WYA182A	578788201	14 1/2*	1 3/4 ±1/2	3000±200	12000	
	AGZ4000 <b>EZ</b>	WTEA4E	576400205	3 1/4 ±1/2	1 3/4 ±1/2	3000±200	12000	
	AGZ5010 <b>EZ</b>	WT1102	586346601	2 1/8 ±1/2	2 7/8 ±1/2	2800±200	13000	
	WAG5010 <b>EZ</b>	WT1102	586346601	2 1/8 ±1/2	2 7/8 ±1/2	2800±200	13000	
ヘッジ・畦草	HT220-60	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3000±200	10500	高速回転規制付
	HT220-75	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3000±200	10500	高速回転規制付
	HT220-75H	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3000±200	10500	高速回転規制付
	HT220-100	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3000±200	10500	高速回転規制付
	HT220-100H	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3000±200	10500	高速回転規制付
	CHT220-60	WYL-190B	848E0A8102	1 ±1/4	—	3000±200	10500	高速回転規制付
	HTZ750	WYA67A	848F0G8101	10 1/2*	2 1/8 ±1/2	3000±200	10500	高速回転規制付
	HTZ1000	WYA67A	848F0G8101	10 1/2*	2 1/8 ±1/2	3000±200	10500	高速回転規制付
	SHTZ/HHTZ220 <b>EZ</b>	WYA243A	585024002	14 3/16*	1 7/8 ±1/2	3000±200	12000	
	LHTZ220 <b>EZ</b> (400/600)	WYA243A	585024002	14 3/16*	1 7/8 ±1/2	3000±200	12000	
	KHTZ231 <b>EZ</b>	WYA251	585970401	14*	2 1/4 ±1/2	3000±200	10000	失火付き
	動噴	RSZ129 <b>EZ</b>	WYA255A	585381901	13 3/8*	1 7/8 ±1/2	3000±200	6800
NSZ257 <b>EZ</b>		WYA246A	585291402	13 5/16*	1 7/8 ±1/2	3000±200	8000	高速回転規制付
自走式傾斜刈機	ZGC300- <b>EZ</b>	WYC18	848EH58100	—	—	3000±200	11500	
	ZGC300D- <b>EZ</b>	WTEA3B	577228903	2 ±1/2	1 1/2 ±1/2	3000±200	10000	高速回転規制付
	ZGC400- <b>EZ</b>	WYJ428	848G838100	1 ±1/4	—	2500±200	7150	高速回転規制付
	ZGC401EX- <b>EZ</b> ZGC402EX- <b>EZ</b>	WT706A	848H748101	1 1/2 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2800±200	7500	高速回転規制付
	ZGC500 <b>EZ</b>	WT706A	848H748101	1 1/2 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2800±200	7300	高速回転規制付
斜面刈機	KHM400W	WT706A	848H748101	1 1/2 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2800±200	7500	高速回転規制付
溝切	NTH4000	WTEA5D	577124904	1 1/2 ±1/2	2 ±1/2	3000±200	12000	
杭打機	ZRP-021	WYJ290B	848EFG8101	1 ±1/4	—	3000±200	—	
	ZRP-041	WYK93A	450081001	1 ±1/4	1 3/8 ±1/4	2500±200	—	
ポンプ	PE2500H	WYJ242	T105681000	1 ±1/4	—	2500±200	—	
動散	MD4300	HDA80B	848L958100	2 ±1/2	—	2000±300	7400	単口噴頭装着時
	MD6200	K15PG5A	275181000	—	—	2000±200	7800	単口噴頭装着時

※ストラトエンジン搭載ロータリーバルブ式キャブレターの(WYA)Lニードルの開度は参考値になります。必ず暖気後リッチダウン調整を行って下さい。

■高速回転規制付きは最高回転数が回転計で計測出来ない事があります。